

Vikingmast glasfiberflaggstång

Produkt specifikation



Flaggstång höjd		6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m
Topp diameter	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Botten diameter		120	120	120	120	140	140	140	140	140
Glasfiber tjocklek +/- 0,5 mm		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Längd cylinder		0	0	0	0	2500	2500	2500	3500	4500
1 Stålrör diameter		102	102	102	102	121	121	121	121	121
Stålrör tjocklek		2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Stålrör längd		660	660	660	660	660	660	660	660	660
2 Avstånd från botten till:										
- Knappe		1500	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- Lock		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- Vev		630	630	630	630	630	630	630	630	630
Glasfiberstång vikt	kg	11,5	14,5	15,5	17,5	26,5	29	31,5	49	44,5
Glasfiberstång med stålplatta		17	19	21	24	34	36,5	38,5	53	53
3 Rekommenderat djup, betongfundament	mm	800	800	800	900	1000	1100	1200	1200	1200
Rekommenderad diameter, betongfundament		500	500	500	500	500	500	500	500	500
4 Rekommenderad diameter, borrhål i sten		35	35	35	35	35	35	35	35	35
Rekommenderat djup av borrhål i sten		300	300	300	400	400	400	400	400	400
Avstånd mellan hål		168	168	168	168	168	168	168	168	168
5 Ankarbultar, längd		500	500	500	500	500	500	500	500	500
Ankarbultar, diameter		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rekommenderad max flaggstorlek	Kvadratmeter	2	2,5	3	4	5	5	6	6	6

